KFM LED

En avansert og allsidig lupelampe med LED.



Beskrivelse

KFM LED har en robust metallkonstruksjon med slank form, en fleksibel arm og godt lysutbytte. Den er velegnet for alle industrielle formål samt synskrevende arbeid i skjønnhetssalonger, klinikker og laboratorier, eller som et verktøy for mennesker med nedsatt syn.

Utmerket optikk
Den 127 mm glasslinsen er av beste kvalitet, for den aller beste synsopplevelsen. Dette, i kombinasjon med kraftfulle LED-lyskilden, gjør KFM LED til en av de mest allsidige lupelampene på markedet i dag. Kvaliteten og den nøyaktige plasseringen av LED-lyskildene sikrer en nesten skyggefri forstørrelse og utmerket fargegjengivelse.

Maksimal fleksibilitet og presisjon
Fleksibiliteten til leddet mellom hodet og armen gjør det enkelt å posisjonere hodet. Den fjærbalanserte armen gir maksimal vertikal og horisontal bevegelse, og blir alltid stående i riktig posisjon.

Standardversjonen er utstyrt med en 3 eller 5 diopter glasslinse. Det følger med et tekstildeksel for å beskytte linsen mot støv og for å hindre at lupelampen utilsiktet forandres til et brennglass. Farger: Hvit eller lys grå.

Et håndtak er tilgjengelig for enklere posisjonering av lupelampen.

LED: Fremtidens lyskilde!
KFM LED er utstyrt med to semisirkulære LED-moduler. Modulene er dimbare og slår seg automatisk av etter 4 eller 9 timer for å spare energi. Lysdioder har en utrolig lang levetid. LED-modulene i KFM LED har en forventet levetid på 50 000 timer. Det betyr 25 år eller mer ved normal bruk. Du vil aldri trenge å skifte lyskilde!

Tekniske spesifikasjoner

Timer

En timer er integrert. Lyset slås automatisk av etter 4 eller 9 timer.

Armteknologi og bevegelse

Parallellført, tre-leddet arm. Armlengden er 105 cm.

Elektrisk spesifikasjon

Leveres med 2 m kabel og støpsel.

Optikk

Standard med 3 eller 5 diopter kronglasslinse. For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse, 4D, 6D eller 10Dfestes til forstørrelsesglasset.

Montering

Standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Materiale og farge på overdel

Arm i stål, hode i aluminium. Farge: Hvit eller lys grå.

Lyskilde

Leveres med to semisirkulære LED-moduler. Fargetemperatur (CCT) er 4000K. Fargegjengivelsesindeks (CRI) er 80. LED-modulene kan dimmes, 100-1 %.

Håndtak

Et håndtak i samme design er tilgjengelig som tilbehør. Farge: Hvit, grå og svart.

Illustrasjoner

Bilder













